



Adhésif – Spatules – Agrafeuse – Agrafes CLIMAVER®

Accessoires permettant le bon jointement longitudinal et l'assemblage des conduits isolés en CLIMAVER®.

CLIMAVER® est une solution de conduits aérauliques. L'utilisation des **outillages et accessoires dédiés CLIMAVER®** est nécessaire afin de confectionner les conduits, coudes, dérivations, réductions, embranchements et autres pièces singulières conformément à l'Avis Technique CLIMAVER®.



FACONNAGE RAPIDE DES CONDUITS

Permet la réalisation rapide d'un réseau complet de ventilation (tronçons droits et pièces de formes).
Un tronçon droit est fabriqué en moins de 5 min.

La bande adhésive Aluminium CLIMAVER®

Description :

La bande adhésive aluminium à une largeur de 63mm, une longueur de 50ml et une épaisseur de 50µm. La marque CLIMAVER® est imprimée le long de la bande, **garante de la qualité du produit**. Cette bande adhésive est **essentielle pour atteindre la classe d'étanchéité C** sur des réseaux CLIMAVER® A2 Neto et CLIMAVER® A2 Plus.

Applications :

La bande adhésive aluminium CLIMAVER® assure l'adhérence parfaite et permanente de la languette de recouvrement du conduit CLIMAVER® surfacé aluminium et assure ainsi l'étanchéité du conduit. La bande adhésive permet aussi l'assemblage entre les tronçons et l'assemblage entre les éléments pour créer des pièces de formes.

À appliquer sur une surface propre (sans poussières) et en températures supérieures à 0 °C.

Conditionnement :

1 boîte contient 12 rouleaux d'adhésif Aluminium CLIMAVER®





Spatule CLIMAVER®

Description :

Spatules en plastique semi-flexible.

Applications :

Les spatules CLIMAVER® permettent de bien fixer la bande adhésive sur le conduit CLIMAVER® en chassant l'air. Elles peuvent être utilisées pour bien répartir la colle sur la laine au niveau des fonctions.

Conditionnement :

1 boîte contient 18 spatules CLIMAVER®.



Agrafeuse CLIMAVER®

Description :

Agrafeuse pour le montage de conduits CLIMAVER® selon la méthode des tronçons droits.

Applications :

Une fois le conduit rainuré et plié, il convient de **rabattre la languette de recouvrement** et de **l'agrafer sur toute sa longueur** à raison d'une agrafe tous les 5 cm environ.

Conditionnement :

1 agrafeuse CLIMAVER® par boîte. L'agrafeuse CLIMAVER® est aussi disponible dans le pack outillage (avec la mallette 5 rabots CLIMAVER® et la règle-équerre CLIMAVER®)



Agrafes CLIMAVER®

Description :

Les agrafes CLIMAVER® ont une largeur de 14 mm et une longueur de 13,1 mm (type 58).

Applications :

Les agrafes utilisées pour l'Agrafeuse CLIMAVER® permettent de fixer les languettes de recouvrement au panneau de laine de verre CLIMAVER® (lors de la jonction entre deux tronçons, de la fermeture d'un conduit...)

Conditionnement :

1 boîte contient 5000 agrafes CLIMAVER®.



Couteau CLIMAVER®

Description :

Le couteau CLIMAVER® a deux côtés : l'un coupant et l'autre à bout rond.

Applications :

Le bout rond du couteau CLIMAVER® permet de délayer et de nettoyer les languettes. Le côté coupant permet d'effectuer des découpes dans les panneaux CLIMAVER® (piquages circulaires, trappes de visites et embranchements).

Conditionnement :

1 boîte contient 15 couteaux CLIMAVER®.



Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries dans un local propre et sec.

www.isover-marches-techniques.fr

Saint-Gobain Isover se réserve le droit de modifier ou de corriger les spécifications des produits sans préavis. L'information donnée dans cette publication est correcte à l'heure de sa publication au mieux de nos connaissances. Tandis que Saint-Gobain Isover s'efforce d'assurer que les publications sont à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avec nous de leurs exactitudes avant emploi SAINT-GOBAIN ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER · Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris 92096 La Défense cedex - France

