

TECH LOOSE WOOL HT (BANROC 151)

Description

Les bourres en vrac sont destinées au calorifugeage de fours industriels et d'appareils selon la technique qui consiste à déverser et tasser l'isolant entre deux parois. Le **TECH Loose Wool HT** (Banroc 151) est recommandé pour certains fours jusqu'à une température de 700°C.

Nouvelle référence : **TECH Loose Wool HT**

Ancienne référence : Banroc 151



Caractéristiques

Cet isolant en laine de roche ne comporte aucun liant

Température maximale de service selon EN 14 303

- $T_{max} = 700^{\circ}C$

Performances feu

Euroclasse A1

Ce qui signifie :

- Aucune contribution, y compris dans un feu entièrement développé.
- Satisfait automatiquement aux autres classes inférieures.

Conditionnement

| Produits | TECH Loose Wool HT - Banroc 151 |
|----------|---------------------------------|
| kg/sac | 20 |



Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries dans un local propre et sec.

Autre

Agrément



Produit agréé PMUC n° 9001

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment.
Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, l'absence d'erreurs matérielles.
Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document dégagent notre société de toute responsabilité.
Avant toutes décisions, pour des informations plus complètes, veuillez contacter nos services technico-commerciaux.