



## Profilsés Z et T CLIMLINER

**Profilé aluminium permettant l'intégration des panneaux isolants sans collage ni soudure dans la gaine métallique.**

Les panneaux CLIMLINER sont rigides, en laine de verre à bords droits. Ils permettent l'isolation thermique et l'absorption acoustique par l'intérieur des réseaux aérauliques véhiculant de l'air à des fins de ventilation, climatisation et air conditionné.

### Profilé Z CLIMLINER

#### Description

Profilé aluminium en forme de Z

**Longueur :** 2,00 m

**Épaisseur :** 0,5 mm

#### Sections :

20/25/20 Pour panneaux d'épaisseur 25mm

20/40/20 Pour panneaux d'épaisseur 40mm

#### Application

Profilé permettant de fixer les panneaux intérieurs de gaine sans colle ni soudure.

#### Conditionnement

Section	Pièces/botte	ml/botte	botte/palette	ml/palette
20/25/20	25	50	70	3500
20/40/20	25	50	70	3 500



### Profilé T CLIMLINER

#### Description

Profilé aluminium en forme de T

**Longueur :** 2,00 m

**Épaisseur :** 0,5 mm

#### Sections :

20/12/20

#### Application

Profilé permettant l'assemblage de deux panneaux consécutifs en intérieur de gaine.

#### Conditionnement

Pièces/botte	ml/botte	botte/palette	ml/palette
15	30	120	3 600

